

# ProLock®


## เคเบิลไทร์แบบล็อกในตัว

### (SELF-LOCKING CABLE TIES)

ผลิตจากวัสดุ(Material): Nylon 66, 94V-2

เหมาะสำหรับใช้งานในอุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง 85C (Working temperature -40C to 85C)

สี (Color): ดำ และขาวธรรมชาติ (Black&White)



รุ่น (CODE)	ความยาว (L)		ความกว้าง (W) มม. (MM.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุดที่ล็อกได้ (มม.) MAX BUNDLE DIA (MM.)	ค่าการต้านแรงดึง (TENSILE STRENGTH)		ราคา (PRICE)/100 ชิ้น (PCS)	จำนวน บรรจุ/ถุง (PCS/BAG)	จำนวน บรรจุ/กล่อง (PCS/BOX)
	นิ้ว (INCH)	มม. (MM.)			ปอนด์ (LBS)	กก. (KGS)			
SL18100BL/WH	4	100	1.8	22	14	6.5	10.00	100	70,000
SL19150BL/WH	6	150	1.9	35	14	6.5	13.00	100	50,000
SL20200BL/WH	8	200	2	50	14	6.5	20.00	100	30,000
SL25100BL/WH	4	100	2.5	22	18	8	12.00	100	50,000
SL25150BL/WH	6	150	2.5	35	18	8	19.00	100	40,000
SL25200BL/WH	8	200	2.5	50	18	8	27.00	100	25,000
SL36150BL/WH	6	150	3.6	35	40	18	32.00	100	25,000
SL36200BL/WH	8	200	3.6	50	40	18	41.00	100	20,000
SL36250BL/WH	10	250	3.6	65	40	18	50.00	100	18,000
SL36300BL/WH	12	300	3.6	80	40	18	61.00	100	16,000
SL36370BL/WH	9.56	370	3.6	102	40	18	82.00	100	10,000
SL48150BL/WH	6	150	4.8	35	50	22	40.00	100	16,000
SL48190BL/WH	7.48	190	4.8	46	50	22	58.00	100	15,000
SL48200BL/WH	8	200	4.8	50	50	22	63.00	100	15,000
SL48250BL/WH	10	250	4.8	65	50	22	67.00	100	12,000
SL48300BL/WH	12	300	4.8	82	50	22	88.00	100	10,000
SL48350BL/WH	14	350	4.8	90	50	22	107.00	100	10,000
SL48380BL/WH	15	380	4.8	105	50	22	114.00	100	8,000
SL48400BL/WH	16	400	4.8	105	50	22	116.00	100	9,000
SL48430BL/WH	17	430	4.8	112	50	22	131.00	100	8,000
SL48450BL/WH	18	450	4.8	130	50	22	138.00	100	8,000
SL48530BL/WH	20.85	530	4.8	147	50	22	137.00	100	7,000
SL76150BL/WH	6	150	7.6	33	120	55	105.00	100	10,000
SL76200BL/WH	8	200	7.6	50	120	55	151.00	100	7,000
SL76250BL/WH	10	250	7.6	63	120	55	174.00	100	6,500
SL76300BL/WH	12	300	7.6	82	120	55	208.00	100	5,500
SL76350BL/WH	14	350	7.6	90	120	55	222.00	100	5,000
SL76400BL/WH	16	400	7.6	105	120	55	280.00	100	4,500
SL76450BL/WH	18	450	7.6	118	120	55	314.00	100	3,500
SL76500BL/WH	20	500	7.6	150	120	55	353.00	100	3,000
SL76550BL/WH	22	550	7.6	160	120	55	393.00	100	2,500
SL90600BL/WH	24	600	9	170	175	79.4	516.00	100	2,000
SL90650BL/WH	26	650	9	190	175	79.4	640.00	100	2,000
SL90700BL	28	700	9	190	175	79.4	673.00	100	1,000
SL90760BL/WH	30	760	9	225	175	79.4	774.00	100	1,000
SL90800BL	32	800	9	230	175	79.4	719.00	100	1,000
SL901000BL	40	1000	9	300	175	79.4	906.00	100	1,000

# ProLock®

## เคเบิลไทร์ที่ทนต่อรังแสงยูวี


### (UV PROOF CABLE TIES)

ผลิตจากวัสดุ(Material): Nylon 66, 94V-2

เหมาะสำหรับใช้งานในอุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง 85C (Working temperature -40C to 85C)

สี (Color): ดำ (Black)

เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง



รุ่น (CODE)	ความยาว (L)		ความกว้าง (W) มม. (MM.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุดที่ล๊อคได้ (มม.) MAX BUNDLE DIA (MM.)	ค่าการต้านแรงดึง (TENSILE STRENGTH)		ราคา (PRICE)/100 ชิ้น (PCS)	จำนวน บรรจุ/ถุง (PCS/BAG)	จำนวน บรรจุ/กล่อง (PCS/BOX)
	นิ้ว (INCH)	มม. (MM.)			ปอนด์ (LBS)	กก. (KGS)			
SL36150BL-UV	6	150	3.2	35	40	18	33.00	100	-
SL48250BL-UV	10	250	4.2	65	50	22	70.00	100	-

## เคเบิลไทร์แบบสี

### (COLOR CABLE TIES)

ผลิตจากวัสดุ(Material): Nylon 66, 94V-2

เหมาะสำหรับใช้งานในอุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง 85C (Working temperature -40C to 85C)

สี (Color): สีแดง เหลือง เขียว และ ฟ้า (RED, YELLOW, GREEN, BLUE)

รุ่น (CODE)	ความยาว (L)		ความกว้าง (W) มม. (MM.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง สูงสุดที่ล๊อคได้ (มม.) MAX BUNDLE DIA (MM.)	ค่าการต้านแรงดึง (TENSILE STRENGTH)		ราคา (PRICE)/50 ชิ้น (PCS)	ราคา (PRICE)/100 ชิ้น (PCS)	จำนวน บรรจุ/ถุง (PCS/BAG)	จำนวน บรรจุ/กล่อง (PCS/BOX)
	นิ้ว (INCH)	มม. (MM.)			ปอนด์ (LBS)	กก. (KGS)				
SL25100 RE/YL/GR/BU	4	100	2.5	22	18	8	7.00	-	50	50,000
SL36150 RE/YL/GR/BU	6	150	3.6	35	40	18	-	35.00	100	25,000
SL36200 RE/YL/GR/BU	8	200	3.6	50	40	18	23.00	45.00	50	20,000
SL36250 RE/YL/GR/BU	10	250	3.6	65	40	18	-	55.00	100	18,000

### หมายเหตุ:

- ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี (น้อยกว่า 1,000 บาท มีค่าจัดส่ง) / Free delivery for order amount 1,000 THB up.
- หากลูกค้าไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าที่ยังไม่เปิดใช้งาน / Full refund for unpacked product if the quality is not satisfied.

